

JOLLY1B

TYLNY KOMPAKTOR "MONOCOQUE"



GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

Objętość korpusu: 7 m³

Typ: kompaktor tylny "monocoque"

System zagęszczania: pojedyncza płyta

System rozładunku: płyta wyrzutowa

System roboczy: hydrauliczny

- Tylnie ładowanie monokokowe minikompaktora jest idealne do zbierania kompostu, papieru, kartonu, oraz doskonały do zbierania "od drzwi do drzwi" i sprzęgania jako pojazd satelitarny.
- Zawiera on jednołatkowy układ zagęszczający zawieszony nad korpusem i uruchamiany przez dwa siłowniki hydrauliczne o podwójnym działaniu.
- Ciągły cykl zagęszczania Jolly1B jest pojedynczy lub półautomatyczny.
- Jolly1B rozładowuje odpady poprzez swoją wewnętrzną przegrodę, która jest aktywowana przez podwójnie działający teleskopowy cylinder, siłownik teleskopowy o podwójnym działaniu; jest on również zgodny z wymaganiami dotyczącymi rozładunku odpadów do większego pojazdu.
- Układ hydrauliczny poruszany jest przez przekładnię PTO i pompę hydrauliczną.
- Zbiornik na ścieki z przednią przegrodą i tylnym zaworem spustowym.
- Elementy i urządzenia zabezpieczające są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501.

Dane techniczne

DESCRIPTION	U.M.	JOLLY1B
Pojemność skrzyni ładunkowej	m ³	7
GVW (minimo)	ton	6
Rozstaw osi (kabina dzienna)	mm	3.100
Wskaźnik zagęszczania (regulowany)		3:1

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi
- Tylne podnóżki dla dwóch operatorów
- Sprzężenie z większymi kompaktorami
- Kamera tylna
- Panel z ekranem dotykowym w kabinie
- Rotolamp
- Światło robocze
- Zbiornik na ścieki
- Uchwyt na łopatę i miotłę

OPCJONALNE :

- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem pojemników)
- System dezynfekcji
- System smarowania
- System ważenia
- System identyfikacji pojemników
- Zarządzanie flotą
- Usługi serwisowe
- Dostosowania na specjalne życzenie

